



**dhm**  
lifting & cargo

Élingues de levage  
Arrimage

# Élingues de levage en polyester



Convient pour le chargement et le déchargement

Fabriqué en 100% polyester

Produit selon la norme EN1492-1 / 2000

Sécurité conforme à GS/CE

Coefficient de sécurité 7 : 1

Différentes longueurs disponibles



## Nos élingues avec code couleur

Prix et délai sur demande

CMU & Code couleur (EN1492-1)	Coefficient de sécurité	CMU avec une élingue [kg]				
		Levage Droit	Levage par étouffement	U-Levage	7° - 45°	45° - 60°
						
		Facteur = 1	Facteur = 0,8	Facteur = 2	Facteur = 1,4	Facteur = 1
1T	7:1	1000	800	2000	1400	1000
2T		2000	1600	4000	2800	2000
3T		3000	2400	6000	4200	3000
4T		4000	3200	8000	5600	4000
5T		5000	4000	10000	7000	5000
6T		6000	4800	12000	8400	6000
8T		8000	6400	16000	11200	8000
10T		10000	8000	20000	14000	10000
12T		12000	9600	24000	16800	12000

## Nos élingues blanches

Prix et délai sur demande

CMU (EN1492-1)	Coefficient de sécurité	CMU avec une élingue [kg]				
		Levage Droit	Levage par étouffement	U-Levage	7° - 45°	45° - 60°
						
		Facteur = 1	Facteur = 0,8	Facteur = 2	Facteur = 1,4	Facteur = 1
300 kg	4:1 ou 5:1 ou 7:1	300	240	600	420	300
750 kg		750	600	1500	1050	750
1000 kg		1000	800	2000	1400	1000
1150 kg		1150	920	2300	1610	1150
1500 kg		1500	1200	3000	2100	1500
2000 kg		2000	1600	4000	2800	2000

D'autres CMU peuvent également être fournies sur demande.

Contactez-nous  
+33 6 49 11 46 71  
office@dhmetall.com

## Arrimage



Les arrimages à cliquet sont utilisés pour sécuriser la cargaison pendant le transport ou le stockage.

Produit selon la norme EN12195-2

Sécurité conforme à GS/CE

Matériau sangle : Polyester Nylon

Matériau cliquet : Acier zingué avec poignée en plastique

Élongation : < 7 %

## Standard-Set

dhm - Standard Set	Détails techniques du système			Détails côté court	Détails techniques de la sangle		
	Côté court & côté long				Longueur (m)	Largeur (mm)	M.B.S. (kg)
	M.B.S. (kg)	LC (daN)	SF				
	800	400	2:1	0,3	25	1200	6m 8m 9m 10m 12m 15m
	1000	500		0,3	25	1500	
	1500	750		0,3	35	2250	
	2000	1000		0,3	35	3000	
	3000	1500		0,3	35	4500	
	4000	2000		0,5	50	6000	
	5000	2500		0,5	50	6250	
	5000	2500		0,5	50	7500	

Différents types de crochets présentés à la page suivante

Sur mesure possible

Le côté long et le côté court peuvent également être commandés séparément

Contactez-nous  
+33 6 49 11 46 71  
office@dhmetall.com

## ERGO-Set (Tendeur inverse)

dhm - ERGO Set	Détails techniques du système Côté court & côté long			Détails côté court	Détails techniques de la sangle		
	M.B.S. (kg)	LC (daN)	SF	Longueur (m)	Largeur (mm)	M.B.S. (kg)	Longueur
	800	400	2:1	0,3	25	1200	6m 8m 9m 10m 12m 15m
	1000	500		0,3	25	1500	
	1500	750		0,3	35	2250	
	2000	1000		0,3	35	3000	
	3000	1500		0,3	35	4500	
	4000	2000		0,5	50	6000	
	5000	2500		0,5	50	6250	
	5000	2500		0,5	50	7500	

Sur mesure possible

Le côté long et le côté court peuvent également être commandés séparément

### Nos types de crochet à choisir



Crochet en J simple



Crochet en J double



Crochet en J double  
avec sécurité



Crochet en U



Long crochet plat



Crochet en J-plat

D'autres crochets peuvent être fournis sur demande.

Au plaisir de vous servir prochainement

Contactez-nous  
+33 6 49 11 46 71  
office@dhmetall.com